



Documentation PingOO

Arrêt/redémarrage du serveur

Version : 1.0 // 12 Mai 2003

Auteur : Grégory Duchatelet <greg@cri74.org>

Copyright © 2003 Grégory Duchatelet

Licence : LGPL

Sommaire

<u>1. Introduction</u>	1/3
<u>2. Utilisation</u>	2/3
<u>Bookmarks</u>	3/3

1. Introduction

Cet outil permet de programmer un arrêt ou un redémarrage de votre serveur, à une heure et date précise, ou tout simplement tout de suite.



2. Utilisation

Si une programmation a déjà été faite, elle vous est indiquée simplement par un message affichant le type d'opération, la date et l'heure.

Pour programmer une nouvelle opération, choisissez d'abord si vous voulez arrêter ou redémarrez le serveur, puis, l'heure au format HH:MM, puis la date au format JJ/MM/AAAA. Ou cliquez sur l'option *Maintenant* pour que l'action prenne effet tout de suite. Validez. Une nouvelle programmation annule la précédente. Il n'est donc pas possible de programmer plusieurs arrêts...

Il est possible d'annuler une programmation, en cochant l'option d'annulation. Pour cela il ne faut pas que l'opération d'arrêt/redémarrage soit en cours.



Bookmarks

Document généré avec les cri-doctools

